塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿



〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸 1650-1

Tel 0297-61-8033 FAX 0297-68-9730

製品名 80-203 EZスキルシーラー

80-203A/E-550, 555B=1/1

試	験	Ĩ	頁	目	試 験 成	績			験	方	 		
1	指	触	乾	燥	7分		80g/m²	a t 2 0 °C					
2	指	王	乾	燥	40分		80g/m²						
3	硬	(L	乾	燥	6 0 分		80g/m²	a t 2 0 °C	\mathbb{C}				
4	可	使	時	間	5 時間		20℃						
5	付	付 着 性 合格						2㎜間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験					
6	塗 膜	の j	秀 明	性	合格		80 g/m²	2回塗装					
7	寒熱	繰返	し診	式験	合格		6 0 °C× 2 F	時間、-20) ℃× 2 時	間 5サ	イクル		
8	上	塗	り	性	合格		ラッカー、	ウレタン塗料	斗との密着	性			
9	引っ	カコ	き硬	度度	2 H		鉛筆法 三	菱ユニ					
10	耐 衝 撃 性 合格						デュポン式1/4インチ 500g×20cm						
11	耐 加 熱 性 合格					120℃乾燥器中に2時間							
12	耐黄変性やや黄疸				やや黄疸	变	フェードメーター 24時間照射						
13	耐シ	ン:	ナー	- 性	合格		JIS K	55385	ラッカーシ	ンナー	30秒スプ	ポット	
14	耐ア	ルコ	— /	レ性	合格		60%エチ	ルアルコーバ	レ水溶液	2時間ス	ポット		
15	耐石剂	はべい	ノジミ	ン性	合格		石油ベンジ						
16	耐	酸		性	合格		5%酢酸水液	容液 2時間	引スポット				
17	耐ア	ル	カリ	性	合格		1%炭酸が	りム水溶液	2時間スス	ポット			
19													
20													
21													
備													
考													