

46-95 AFスーパーフラットベースは多種類の塗料に混合が可能な艶消し剤です。

JTD No 品名

46-95 AFスーパーフラットベース

系 統

合成樹脂系艶消し剤

用 途

塗料の艶消し剤

使用シンナー

各種塗料の専用シンナー

各種塗料への
添加量

塗料名	艶消し度			
	3分消	半艶消	7分消	全艶消
83-371/83-001 ETウルタクリヤー	2~4	5~8	10~15	20~25
83-05/83-051 ETウルタクリヤー	20~25	35~40		
89-71/89-701 EGバリュウウルタクリヤー	3~5	8~11	12~17	20~25
13-02 ラッカークリヤー	2~4	5~7	8~10	12~15
16-918 ウレタンフロア-M	15~20	25~30	35~40	
16-95 ウレタンフロア-F	3~5	8~11	12~17	
31-ライン エコラッカー (ツヤ有)	3~5	6~9	11~15	17~20

※ 上記の数値はスプレー塗装 (6~8 g/㎡) の目安。塗装方法や乾燥条件で変化します。そのため添加量の決定は塗装前に確認をお願いします。

※ 塗料100 (A/B混合) に対する添加量 重量比

※ 上記以外の塗料については十分確認の上ご使用下さい。

使用上の注意

- (1) 有機溶剤を使用しておりますので塗装する室内の換気には十分注意してください。
- (2) 引火性のある有機溶剤類を使用しておりますので火気に十分注意してください。
- (3) 使用前に缶を良く振り、必要である時は棒でかき混ぜてください。
- (4) 使用後は缶の蓋を良く閉めてください。また蓋の回りにスーパーフラットベースが付着したままにしておきますと乾燥してブツの原因となりますので、必ずウエス等でよく拭き取ってください。